



# Ecobulles Connecté

---

## NOTICE COMPLÉMENTAIRE

---

Lisez et conservez soigneusement le présent mode d'emploi pendant toute la durée de l'utilisation du produit.



**ecobulles**<sup>®</sup> | Neutralisation du calcaire  
par injection de CO<sub>2</sub>


CONCEPTION  
ET FABRICATION  
FRANÇAISES

## Installation et mise en service (Complément des pages 16 et 17)

14



▲ 2 Prises CPL avec cordon RJ45

 Après avoir raccordé l'électrovanne, le compteur à impulsion et le pressostat au boîtier de raccordement puis refermé ce dernier (Voir étape page 16 du manuel), procédez comme suit :

▶ Branchez le câble RJ45 du boîtier de gestion **⑤** sur une prise CPL **⑭**, puis branchez la prise CPL dans une prise standard 220v – 16A.



▲ Fig. I


Fig. I ▶ Branchez le transformateur dans la prise CPL **⑭**. Le témoin vert d'alimentation du transformateur s'allume ainsi que le boîtier de gestion **⑤** de votre procédé.



▲ Fig. II

Fig. II ▶ Raccordez votre Box Internet à la deuxième prise CPL **⑭** à l'aide du cordon RJ45 fourni **⑭**, puis branchez la prise CPL à une prise standard 220v – 16A.


## Téléchargement de l'application



▶ 1. Téléchargez et installez l'application Ecobulles® Connecté sur le Store.



▶ 2. Pour la première connexion, cliquez sur 'Inscription' en bas à droite de l'écran de connexion.




▶ 3. Entrez vos coordonnées : Nom, Prénom, Adresse, CP, Ville, Téléphone, Email et choisissez un mot de passe, puis validez.





▶ 4. Vérifiez votre boîte mail et cliquez sur le lien d'activation.



▶ 5. Fermez la fenêtre de confirmation d'activation du lien et retournez sur l'application Ecobulles® Connecté. Entrez votre mail et votre mot de passe.



▶ 6. Le système affiche un message « Vous n'avez pas de boîtier ». Cliquez sur « OK », puis sur « SCANNER ».



▶ 7. Afin de pouvoir scanner le QRCode de l'appareil Connecté, cliquez sur « Autoriser ».



▶ 8. Scannez le QRCode présent sur le boîtier de l'appareil ou sur le document de montage et donnez un nom au boîtier.



▶ 9. C'est parti ! Le boîtier est maintenant appairé. Vous pouvez y voir votre consommation d'eau, ainsi que vos alertes.

## Mise en service (Complément des pages 18 et 19)

Après avoir changé votre code d'accès, faites défiler le menu jusqu'à « Supprimer conso eau » et appuyez sur OK. Puis sélectionnez « Supprimez la consommation d'eau ? OUI » et appuyez sur OK.

## Entretien et détections d'anomalies (Complément des pages 23 et 24)

- ▶ **En bas à droite de l'écran d'affichage du boîtier de gestion clignote la mention « srv » en continu.**  
Le système n'arrive pas à se connecter au serveur, appelez Ecobulles au 03 26 03 74 93.
- ▶ **En bas à droite de l'écran d'affichage du boîtier de gestion clignote la mention « net » en continu.**  
Le système ne trouve pas de connexion Internet : vérifiez l'accès à votre réseau Internet, les câblages, la connexion de la box, le branchement des prises CPL.

[www.ecobulles.com](http://www.ecobulles.com)

25 rue des Compagnons, 51350 CORMONTREUIL - France | Tél. 03 26 03 74 93 | [info@ecobulles.com](mailto:info@ecobulles.com)

Ce document est imprimé sur un papier recyclé bénéficiant de labels écologiques. 